



- hochwertiger Aluminiumrahmen
- mikroprismatische Abdeckung (BAP)
- seitliche Lichteinkopplung mit LED
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)
- Mittels Zubehör auch zur Montage in gesägten Deckenöffnungen geeignet

Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)

Acrylglas (PMMA), mikroprismatisch

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1010001.1.C1	38W	4200lm	111lm/W	4000K	L 620, B 620, H 12,5
1010001.1.C1.11	38W	4200lm	111lm/W	4000K	L 620, B 620, H 12,5
1010001.C1	38W	4200lm	111lm/W	3000K	L 620, B 620, H 12,5
1010001.C1.11	38W	4200lm	111lm/W	3000K	L 620, B 620, H 12,5

Zubehör

Artikelnummer	Artikelklasse	Abmessungen
1010002	Pendelset	-
1010003	Aufbaurahmen	-
1010005	Befestigungsclips für GK Decken	-
1010006	Treiber ON/OFF	-
1010007	Zugentlastung	-
1010008	Treiber DALI	-