



- hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse
- Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (PC)
- hohe Schlagfestigkeit IK08
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- Lichtverteilung wahlweise in 30°, 60° oder 90°
- hohe Schutzart IP65
- Robuster Montagebügel zur Anbaumontage

Anbaumontage

Polycarbonat (PC), transparent

| Artikelnummer | Leistung | Lichtstrom | Lumen | Lichtfarbe | Abmessungen |
|---------------|----------|------------|---------|------------|---------------------|
| 0710001.1.C2 | 310W | 42000lm | 135lm/W | 4000K | L 590, B 400, H 180 |
| 0710001.2.C2 | 310W | 41700lm | 135lm/W | 5000K | L 590, B 400, H 180 |
| 0710001.C2 | 310W | 39250lm | 127lm/W | 3000K | L 590, B 400, H 180 |
| 0710002.1.C2 | 310W | 42000lm | 135lm/W | 4000K | L 590, B 400, H 180 |
| 0710002.2.C2 | 310W | 41700lm | 135lm/W | 5000K | L 590, B 400, H 180 |
| 0710002.C2 | 310W | 39250lm | 127lm/W | 3000K | L 590, B 400, H 180 |
| 0710003.1.C2 | 310W | 42000lm | 135lm/W | 4000K | L 590, B 400, H 180 |
| 0710003.2.C2 | 310W | 41700lm | 135lm/W | 5000K | L 590, B 400, H 180 |
| 0710003.C2 | 310W | 39250lm | 127lm/W | 3000K | L 590, B 400, H 180 |
| 0710004.1.C2 | 465W | 63000lm | 135lm/W | 4000K | L 845, B 400, H 180 |
| 0710004.2.C2 | 465W | 62500lm | 134lm/W | 5000K | L 845, B 400, H 180 |
| 0710004.C2 | 465W | 59000lm | 127lm/W | 3000K | L 845, B 400, H 180 |
| 0710005.1.C2 | 465W | 63000lm | 135lm/W | 4000K | L 845, B 400, H 180 |
| 0710005.2.C2 | 465W | 62500lm | 134lm/W | 5000K | L 845, B 400, H 180 |
| 0710005.C2 | 465W | 59000lm | 127lm/W | 3000K | L 845, B 400, H 180 |