



- hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Opalabdeckung oder Parabolspiegelraster mit Opaldiffusor (BAP)
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)
- Leuchtenkonstruktion ermöglicht Deckenanbaumontage ohne Aufbaurahmen

Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)

Parabolspiegelraster + Opaldiffusor

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1060001.1.C1	28W	3725lm	133lm/W	4000K	L 615, B 615, H 62
1060001.1.C1.11	28W	3725lm	133lm/W	4000K	L 615, B 615, H 62
1060001.C1	28W	3540lm	126lm/W	3000K	L 615, B 615, H 62
1060001.C1.11	28W	3540lm	126lm/W	3000K	L 615, B 615, H 62
1060002.1.C1	38W	4955lm	130lm/W	4000K	L 615, B 615, H 62
1060002.1.C1.11	38W	4955lm	130lm/W	4000K	L 615, B 615, H 62
1060002.C1	38W	4270lm	112lm/W	3000K	L 615, B 615, H 62
1060002.C1.11	38W	4270lm	112lm/W	3000K	L 615, B 615, H 62
1060003.1.C1	57W	7110lm	125lm/W	4000K	L 615, B 615, H 62
1060003.1.C1.11	57W	7110lm	125lm/W	4000K	L 615, B 615, H 62
1060003.C1	57W	6755lm	119lm/W	3000K	L 615, B 615, H 62
1060003.C1.11	57W	6755lm	119lm/W	3000K	L 615, B 615, H 62

Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)

Acrylglas (PMMA), mikroprismatisch + Opaldiffusor

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1060005.1.C1	35W	4020lm	115lm/W	4000K	L 620, B 620, H 60
1060005.1.C1.11	35W	4020lm	115lm/W	4000K	L 620, B 620, H 60
1060005.C1	35W	3850lm	110lm/W	3000K	L 620, B 620, H 60
1060005.C1.11	35W	3850lm	110lm/W	3000K	L 620, B 620, H 60
1060006.1.C1	57W	6490lm	114lm/W	4000K	L 620, B 620, H 60
1060006.1.C1.11	57W	6490lm	114lm/W	4000K	L 620, B 620, H 60
1060006.C1	57W	6210lm	109lm/W	3000K	L 620, B 620, H 60
1060006.C1.11	57W	6210lm	109lm/W	3000K	L 620, B 620, H 60

Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)

Acrylglas (PMMA), opal

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1060008.1.C1	35W	4740lm	135lm/W	4000K	L 620, B 620, H 60
1060008.1.C1.11	35W	4740lm	135lm/W	4000K	L 620, B 620, H 60
1060008.C1	35W	4540lm	130lm/W	3000K	L 620, B 620, H 60
1060008.C1.11	35W	4540lm	130lm/W	3000K	L 620, B 620, H 60
1060009.1.C1	57W	7650lm	134lm/W	4000K	L 620, B 620, H 60
1060009.1.C1.11	57W	7650lm	134lm/W	4000K	L 620, B 620, H 60
1060009.C1	57W	7320lm	128lm/W	3000K	L 620, B 620, H 60
1060009.C1.11	57W	7320lm	128lm/W	3000K	L 620, B 620, H 60