



- robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Abdeckung aus Kunststoff Polycarbonat (PC)
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- LED-Modul  $\pm 30^\circ$  schwenkbar
- LED-Modul  $180^\circ$  drehbar für Indirektes Licht
- 1:1 Ersatz für HME- / HIE- und HSE Besückerung
- dimmbare Ausführung als Standard
- hohe Schutzart IP65
- Schlagschutz IK05
- einfache Installation durch Zwei-Punkt-Aufhängung
- mittels Zubehör auch 1-Punkt Abhängung möglich
- Wand- und Deckenmontagebügel als Zubehör erhältlich

### Pendelmontage

Polycarbonat (PC), transparent

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
8210001.1.C1.11	150W	18400lm	123lm/W	4000K	L 406, B 397, H 110
8210001.3.C1.11	150W	18700lm	125lm/W	6500K	L 406, B 397, H 110
8210002.1.C1.11	150W	18700lm	125lm/W	4000K	L 406, B 397, H 110
8210002.3.C1.11	150W	19000lm	127lm/W	6500K	L 406, B 397, H 110
8210003.1.C1.11	150W	18900lm	126lm/W	4000K	L 406, B 397, H 110
8210003.3.C1.11	150W	19300lm	129lm/W	6500K	L 406, B 397, H 110
8210004.1.C1.11	313W	35800lm	114lm/W	4000K	L 680, B 397, H 110

## Pendelmontage

Polycarbonat (PC), transparent

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
8210004.3.C1.11	313W	36500lm	117lm/W	6500K	L 680, B 397, H 110
8210005.1.C1.11	313W	36100lm	115lm/W	4000K	L 680, B 397, H 110
8210005.3.C1.11	313W	36800lm	118lm/W	6500K	L 680, B 397, H 110
8210006.1.C1.11	313W	36700lm	117lm/W	4000K	L 680, B 397, H 110
8210006.3.C1.11	313W	37400lm	119lm/W	6500K	L 680, B 397, H 110
8210007.1.C1.11	420W	54000lm	129lm/W	4000K	L 956, B 397, H 110
8210007.3.C1.11	420W	55100lm	131lm/W	6500K	L 956, B 397, H 110
8210008.1.C1.11	420W	54300lm	129lm/W	4000K	L 956, B 397, H 110
8210008.3.C1.11	420W	55400lm	132lm/W	6500K	L 956, B 397, H 110
8210009.1.C1.11	420W	55000lm	131lm/W	4000K	L 956, B 397, H 110
8210009.3.C1.11	420W	55000lm	131lm/W	6500K	L 956, B 397, H 110

## Zubehör

Artikelnummer	Artikelklasse	Abmessungen
8210010.C3	Pendelset	-