



- hochwertiges Stahlblechgehäuse
- mikroprismatische Abdeckung (BAP)
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)
- moderne 2 bzw. 3-Streifen Optik

Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)

Acrylglas (PMMA), mikroprismatisch

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1110001.1.C1	25W	3250lm	130lm/W	4000K	L 620, B 620, H 45
1110001.1.C1.11	25W	3250lm	130lm/W	4000K	L 620, B 620, H 45
1110001.C1	25W	3150lm	126lm/W	3000K	L 620, B 620, H 45
1110001.C1.11	25W	3150lm	126lm/W	3000K	L 620, B 620, H 45
1110002.1.C1	37W	4800lm	130lm/W	4000K	L 620, B 620, H 45
1110002.1.C1.11	37W	4800lm	130lm/W	4000K	L 620, B 620, H 45
1110002.C1	37W	4750lm	128lm/W	3000K	L 620, B 620, H 45
1110002.C1.11	37W	4750lm	128lm/W	3000K	L 620, B 620, H 45

Zubehör

Artikelnummer	Artikelklasse	Abmessungen
1110003	Aufbaurahmen	-