



- hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Opalabdeckung oder mikrop Prismatische Abdeckung mit Opal Diffusor (BAP)
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)

Einlegemontage in Decken mit verdeckten T-Schienen (M625)

Acrylglas (PMMA), mikrop Prismatisch + Opal Diffusor

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1160001.1.C1	32W	3405lm	106lm/W	4000K	L 624, B 624, H 85
1160001.1.C1.11	32W	3405lm	106lm/W	4000K	L 624, B 624, H 85
1160001.C1	32W	3405lm	106lm/W	3000K	L 624, B 624, H 85
1160001.C1.11	32W	3405lm	106lm/W	3000K	L 624, B 624, H 85
1160002.1.C1	53W	5430lm	102lm/W	4000K	L 624, B 624, H 85
1160002.1.C1.11	53W	5430lm	102lm/W	4000K	L 624, B 624, H 85
1160002.C1	53W	5430lm	102lm/W	3000K	L 624, B 624, H 85
1160002.C1.11	53W	5430lm	102lm/W	3000K	L 624, B 624, H 85

Einlegemontage in Decken mit verdeckten T-Schienen (M625)

Acrylglas (PMMA), opal

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1160003.1.C1	32W	4190lm	131lm/W	4000K	L 624, B 624, H 85
1160003.1.C1.11	32W	4190lm	131lm/W	4000K	L 624, B 624, H 85
1160003.C1	32W	4010lm	125lm/W	3000K	L 624, B 624, H 85
1160003.C1.11	32W	4010lm	125lm/W	3000K	L 624, B 624, H 85
1160004.1.C1	53W	6680lm	126lm/W	4000K	L 624, B 624, H 85

Einlegemontage in Decken mit verdeckten T-Schienen (M625)

Acrylglas (PMMA), opal

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1160004.1.C1.11	53W	6680lm	126lm/W	4000K	L 624, B 624, H 85
1160004.C1	53W	6395lm	121lm/W	3000K	L 624, B 624, H 85
1160004.C1.11	53W	6395lm	121lm/W	3000K	L 624, B 624, H 85