



- hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Opalabdeckung oder mikroprismatische Abdeckung mit Opaldiffusor (BAP)
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)
- zur Montage in gesägten Deckenöffnungen geeignet
- für Metalldecken (M623) verfügbar
- Leuchte für Räume mit Laser geeignet
- hohe Schutzart IP54

Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)

Acrylglas (PMMA), mikroprismatisch + Opaldiffusor

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1210001.1.C1	32W	3725lm	116lm/W	4000K	L 620, B 620, H 90
1210001.1.C1.11	32W	3725lm	116lm/W	4000K	L 620, B 620, H 90
1210002.1.C1	53W	6173lm	116lm/W	4000K	L 620, B 620, H 90
1210002.1.C1.11	53W	6173lm	116lm/W	4000K	L 620, B 620, H 90

Einlegemontage in abgehängte Metalldecke mit verdeckten T-Schienen (M623)

Acrylglas (PMMA), mikroprismatisch + Opaldiffusor

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1210003.1.C1	32W	3725lm	116lm/W	4000K	L 623, B 623, H 90
1210003.1.C1.11	32W	3725lm	116lm/W	4000K	L 623, B 623, H 90
1210004.1.C1	53W	6173lm	116lm/W	4000K	L 623, B 623, H 90
1210004.1.C1.11	53W	6173lm	116lm/W	4000K	L 623, B 623, H 90