



- hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Abdeckung aus ESG-Sicherheitsglas mit mikroprismatischen Opaldiffusor (BAP)
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)
- zur Montage in gesägten Deckenöffnungen geeignet
- für Metalldecken (M623) verfügbar
- Leuchte für Räume mit Laser geeignet
- hohe Schutzart IP65

#### **Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)**

Glas (ESG), mikroprismatisch + Opaldiffusor

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1260001.1.C1	32W	3602lm	113lm/W	4000K	L 620, B 620, H 90
1260001.1.C1.11	32W	3602lm	113lm/W	4000K	L 620, B 620, H 90
1260002.1.C1	53W	5484lm	103lm/W	4000K	L 620, B 620, H 90
1260002.1.C1.11	53W	5484lm	103lm/W	4000K	L 620, B 620, H 90

#### **Einlegemontage in abgehängte Metalldecke mit verdeckten T-Schienen (M623)**

Glas (ESG), mikroprismatisch + Opaldiffusor

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1260003.1.C1	32W	3602lm	113lm/W	4000K	L 623, B 623, H 90
1260003.1.C1.11	32W	3602lm	113lm/W	4000K	L 623, B 623, H 90
1260004.1.C1	53W	5484lm	103lm/W	4000K	L 623, B 623, H 90
1260004.1.C1.11	53W	5484lm	103lm/W	4000K	L 623, B 623, H 90

## Zubehör

Artikelnummer	Artikelklasse	Abmessungen
1260005	Saugnapf	-