



- hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Aluminiumreflektor asymmetrisch
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)
- mittels Zubehör auch zur Montage in gesägten Deckenöffnungen geeignet

- hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Aluminiumreflektor asymmetrisch
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)
- mittels Zubehör auch zur Montage in gesägten Deckenöffnungen geeignet

Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)

Aluminiumreflektor

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
1310001.1.C1	32W	3085lm	96lm/W	4000K	L 1245, B 187, H 60
1310001.1.C1.11	32W	3085lm	96lm/W	4000K	L 1245, B 187, H 60
1310002.1.C1	39W	3856lm	99lm/W	4000K	L 1545, B 187, H 60
1310002.1.C1.11	39W	3856lm	99lm/W	4000K	L 1545, B 187, H 60

Zubehör

Artikelnummer	Artikelklasse	Abmessungen
1310003	Haltersatz für Einbau in gesägten Decken	-