



- hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse
- Abdeckung aus ESG-Sicherheitsglas, klar
- COB-LEDs mit Wechsel-Fassung
- asymmetrische Lichtverteilung
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- Mastaufsatz als Zubehör erhältlich
- Wand- und Bodenmontagebügel als Zubehör erhältlich

Anbaumontage

Glas (ESG), transparent

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
0130001.1.C3	112W	13100lm	117lm/W	4000K	L 509, B 374, H 174
0130001.1.C3.11	112W	13100lm	117lm/W	4000K	L 509, B 374, H 174
0130001.C3	112W	12600lm	113lm/W	3000K	L 509, B 374, H 174
0130001.C3.11	112W	12600lm	113lm/W	3000K	L 509, B 374, H 174
0130002.1.C3	225W	26300lm	117lm/W	4000K	L 509, B 374, H 174
0130002.1.C3.11	225W	26300lm	117lm/W	4000K	L 509, B 374, H 174
0130002.C3	225W	25100lm	112lm/W	3000K	L 509, B 374, H 174
0130002.C3.11	225W	25100lm	112lm/W	3000K	L 509, B 374, H 174

Zubehör

Artikelnummer	Artikelklasse	Abmessungen
0130003.C3	Wandausleger Zopf Ø76mm	- L 500, B 180, H 180
0130004.C3	Mastaufsatz Zopf Ø76mm	- L 346, B 97, H 154