



- hochwertiger Aluminiumgehäuse
- Abdeckung mikroprismatisch mit Opaldiffusor (BAP)
- Lichtaustritt direkt 20% / indirekt 80%
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar

### **Pendelmontage**

Acrylglas (PMMA), mikroprismatisch

<b>Artikelnummer</b>	<b>Leistung</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Lumen</b>	<b>Lichtfarbe</b>	<b>Abmessungen</b>
3060001.1.C3	41W	5749lm	140lm/W	4000K	L 1200, B 130, H 43
3060001.1.C3.11	41W	5749lm	140lm/W	4000K	L 1200, B 130, H 43
3060002.1.C3	53W	7432lm	140lm/W	4000K	L 1500, B 130, H 43
3060002.1.C3.11	53W	7432lm	140lm/W	4000K	L 1500, B 130, H 43
3060003.1.C3	62W	8671lm	140lm/W	4000K	L 1750, B 130, H 43
3060003.1.C3.11	62W	8671lm	140lm/W	4000K	L 1750, B 130, H 43
3060004.1.C3	91W	12783lm	140lm/W	4000K	L 2580, B 130, H 43
3060004.1.C3.11	91W	12783lm	140lm/W	4000K	L 2580, B 130, H 43
3060005.1.C3	101W	14163lm	140lm/W	4000K	L 2860, B 130, H 43
3060005.1.C3.11	101W	14163lm	140lm/W	4000K	L 2860, B 130, H 43