



- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- mikroprismatische Abdeckung mit Opaldiffusor (BAP)
- direkt- / indirektstrahlend
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- homogenes Lichtbild
- auch als Einzelleuchte erhältlich

### **Pendelmontage**

Acrylglas (PMMA), mikroprismatisch + Opaldiffusor

<b>Artikelnummer</b>	<b>Leistung</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Lumen</b>	<b>Lichtfarbe</b>	<b>Abmessungen</b>
3320001.1.C3	45W	3920lm	87lm/W	4000K	L 1235, B 180, H 54
3320001.1.C3.11	45W	3920lm	87lm/W	4000K	L 1235, B 180, H 54
3320001.C3	45W	3920lm	87lm/W	3000K	L 1235, B 180, H 54
3320001.C3.11	45W	3920lm	87lm/W	3000K	L 1235, B 180, H 54
3320002.1.C3	45W	3920lm	87lm/W	4000K	L 1235, B 180, H 54
3320002.1.C3.11	45W	3920lm	87lm/W	4000K	L 1235, B 180, H 54
3320002.C3	45W	3920lm	87lm/W	3000K	L 1235, B 180, H 54
3320002.C3.11	45W	3920lm	87lm/W	3000K	L 1235, B 180, H 54
3320003.1.C3	58W	5080lm	88lm/W	4000K	L 1535, B 180, H 54
3320003.1.C3.11	58W	5080lm	88lm/W	4000K	L 1535, B 180, H 54
3320003.C3	58W	5080lm	88lm/W	3000K	L 1535, B 180, H 54
3320003.C3.11	58W	5080lm	88lm/W	3000K	L 1535, B 180, H 54
3320004.1.C3	58W	5080lm	88lm/W	4000K	L 1535, B 180, H 54
3320004.1.C3.11	58W	5080lm	88lm/W	4000K	L 1535, B 180, H 54
3320004.C3	58W	5080lm	88lm/W	3000K	L 1535, B 180, H 54
3320004.C3.11	58W	5080lm	88lm/W	3000K	L 1535, B 180, H 54

## Pendelmontage

Acrylglas (PMMA), opal

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
3320005.1.C3	45W	3920lm	87lm/W	4000K	L 1235, B 180, H 54
3320005.1.C3.11	45W	3920lm	87lm/W	4000K	L 1235, B 180, H 54
3320005.C3	45W	3920lm	87lm/W	3000K	L 1235, B 180, H 54
3320005.C3.11	45W	3920lm	87lm/W	3000K	L 1235, B 180, H 54
3320006.1.C3	45W	3920lm	87lm/W	4000K	L 1235, B 180, H 54
3320006.1.C3.11	45W	3920lm	87lm/W	4000K	L 1235, B 180, H 54
3320006.C3	45W	3920lm	87lm/W	3000K	L 1235, B 180, H 54
3320006.C3.11	45W	3920lm	87lm/W	3000K	L 1235, B 180, H 54
3320007.1.C3	58W	5080lm	88lm/W	4000K	L 1535, B 180, H 54
3320007.1.C3.11	58W	5080lm	88lm/W	4000K	L 1535, B 180, H 54
3320007.C3	58W	5080lm	88lm/W	3000K	L 1535, B 180, H 54
3320007.C3.11	58W	5080lm	88lm/W	3000K	L 1535, B 180, H 54
3320008.1.C3	58W	5080lm	88lm/W	4000K	L 1535, B 180, H 54
3320008.1.C3.11	58W	5080lm	88lm/W	4000K	L 1535, B 180, H 54
3320008.C3	58W	5080lm	88lm/W	3000K	L 1535, B 180, H 54
3320008.C3.11	58W	5080lm	88lm/W	3000K	L 1535, B 180, H 54