



- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Opalabdeckung
- direkt- / indirektstrahlend
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- homogenes Lichtbild

Pendelmontage

Acrylglas (PMMA), opal

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
3720002.1.C3	92W	10513lm	114lm/W	4000K	L 650, B 650, H 125
3720002.1.C3.11	73W	9720lm	133lm/W	4000K	L 650, B 650, H 125
3720002.C3	92W	9914lm	108lm/W	3000K	L 650, B 650, H 125
3720002.C3.11	92W	9914lm	108lm/W	3000K	L 650, B 650, H 125
3720003.1.C3	138W	15850lm	115lm/W	4000K	L 940, B 940, H 125
3720003.1.C3.11	111W	15000lm	135lm/W	4000K	L 940, B 940, H 125
3720003.C3	138W	14947lm	108lm/W	3000K	L 940, B 940, H 125
3720003.C3.11	138W	14947lm	108lm/W	3000K	L 940, B 940, H 125
3720004.1.C3	183W	21187lm	116lm/W	4000K	L 1230, B 1230, H 125
3720004.1.C3.11	148W	20280lm	137lm/W	4000K	L 1230, B 1230, H 125
3720004.C3	183W	19979lm	109lm/W	3000K	L 1230, B 1230, H 125
3720004.C3.11	183W	19979lm	109lm/W	3000K	L 1230, B 1230, H 125