



- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- mikroprismatische Abdeckung mit Opaldiffusor (BAP)
- direkt- / indirektstrahlend
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- Sensor Ausführung verfügbar
- in silber und weiß erhältlich

Standmontage

Acrylglas (PMMA), direkt mikroprismatisch, indirekt transparent

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
4010001.1.C1.11	83W	12500lm	151lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.1.C1.11.CH	83W	12500lm	151lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.1.C1.44	83W	12500lm	151lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.1.C1.44.CH	83W	12500lm	151lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.1.C3.11	83W	12500lm	151lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.1.C3.11.CH	83W	12500lm	151lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.1.C3.44	83W	12500lm	151lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.1.C3.44.CH	83W	12500lm	151lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.C1.11	88W	12500lm	142lm/W	3000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.C1.44	88W	12500lm	142lm/W	3000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.C3.11	88W	12500lm	142lm/W	3000K	L 600, B 320, H 1943
4010001.C3.44	88W	12500lm	142lm/W	3000K	L 600, B 320, H 1943