



- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- mikroprismatische Abdeckung mit Opaldiffusor (BAP)
- direkt- / indirektstrahlend
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- Sensor Ausführung verfügbar
- in silber und weiß erhältlich

**Standmontage**

Acrylglas (PMMA), direkt mikroprismatisch, indirekt transparent

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
4020001.1.C1.11	166W	25000lm	151lm/W	4000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.1.C1.11.CH	166W	25000lm	151lm/W	4000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.1.C1.44	166W	25000lm	151lm/W	4000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.1.C1.44.CH	166W	25000lm	151lm/W	4000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.1.C3.11	166W	25000lm	151lm/W	4000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.1.C3.11.CH	166W	25000lm	151lm/W	4000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.1.C3.44	166W	25000lm	151lm/W	4000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.1.C3.44.CH	166W	25000lm	151lm/W	4000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.C1.11	177W	25000lm	141lm/W	3000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.C1.11.CH	177W	25000lm	141lm/W	3000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.C1.44	177W	25000lm	141lm/W	3000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.C1.44.CH	177W	25000lm	141lm/W	3000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.C3.11	177W	25000lm	141lm/W	3000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.C3.11.CH	177W	25000lm	141lm/W	3000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.C3.44	177W	25000lm	141lm/W	3000K	L 1160, B 320, H 1943
4020001.C3.44.CH	177W	25000lm	141lm/W	3000K	L 1160, B 320, H 1943