



- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- mikroprismatische Abdeckung mit Opaldiffusor (BAP)
- direkt- / indirektstrahlend
- indirektanteil mit zusätzlicher Raumentiefenausleuchtung
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- Sensor Ausführung verfügbar
- in silber und weiß erhältlich

Standmontage

Acrylglas (PMMA), direkt mikroprismatisch, indirekt transparent

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
4030001.1.C1.44	99W	14593lm	147lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4030001.1.C1.44.CH	99W	14593lm	147lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4030001.1.C3.44	99W	14593lm	147lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4030001.1.C3.44.CH	99W	14593lm	147lm/W	4000K	L 600, B 320, H 1943
4030001.C1.44	99W	13571lm	137lm/W	3000K	L 600, B 320, H 1943
4030001.C1.44.CH	99W	13571lm	137lm/W	3000K	L 600, B 320, H 1943
4030001.C3.44	99W	13571lm	137lm/W	3000K	L 600, B 320, H 1943
4030001.C3.44.CH	99W	13571lm	137lm/W	3000K	L 600, B 320, H 1943