



- hochwertiges Aluminium-Druckgussgehäuse
- Seewasserbeständig pulverbeschichtet
- Abdeckung aus ESG-Sicherheitsglas, klar
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- asymmetrische Lichtverteilung
- Standardmäßig in Dali verfügbar
- Anschlussleitung 4x1,0mm<sup>2</sup>, Länge 8000mm
- Aufnahme von Mastaufsatz D=76mm
- hohe Schutzart IP66
- Wand- und Mastausleger / Mastaufsatz als Zubehör erhältlich
- einfache Montage und werkzeuglose Wartung

### Anbaumontage

Glas (ESG), transparent

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
0310001.1.C3.11	14W	2000lm	143lm/W	4000K	L 500, B 270, H 100
0310001.C3.11	14W	2000lm	143lm/W	3000K	L 500, B 270, H 100
0310002.1.C3.11	27W	4000lm	148lm/W	4000K	L 500, B 270, H 100
0310002.C3.11	27W	4000lm	148lm/W	3000K	L 500, B 270, H 100
0310003.1.C3.11	43W	6000lm	140lm/W	4000K	L 500, B 270, H 100
0310003.C3.11	43W	6000lm	140lm/W	3000K	L 500, B 270, H 100

### Zubehör

Artikelnummer	Artikelklasse	Abmessungen
0310004.C3	Mehrfachausleger für 2 Leuchten Zopf Ø76mm	- L 1015, B 90, H 250
0310005.C3	Wandausleger Zopf Ø76mm	- L 215, B 150, H 150