



- robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Abdeckung aus ESG Sicherheitsglas, klar
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- 1:1 Ersatz für HME- / HIE- und HSE Besückung
- dimmbare Ausführung verfügbar
- hohe Schutzart IP65
- einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung
- Blendungsbegrenzung durch Zubehör mit Reflektor und Refraktor
- Wand- und Deckenmontagebügel als Zubehör erhältlich
- geeignet für Bereiche der Lebensmittelindustrie

Pendel- / Anbaumontage

Glas (ESG), Reflektor Aluminium mattiert

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
8020003.1.C2	39W	4000lm	103lm/W	4000K	Ø 249, H 259
8020003.1.C2.11	39W	4000lm	103lm/W	4000K	Ø 249, H 249
8020004.1.C2	77W	7650lm	99lm/W	4000K	Ø 249, H 259
8020004.1.C2.11	77W	7650lm	99lm/W	4000K	Ø 249, H 249

Pendel- / Anbaumontage

Glas (ESG), Reflektor Kunststoff (PMMA) klar, außenprismatisch

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
8020005.1.C2	39W	4150lm	106lm/W	4000K	Ø 315, H 379
8020005.1.C2.11	39W	4150lm	106lm/W	4000K	Ø 315, H 369
8020006.1.C2	77W	7950lm	103lm/W	4000K	Ø 315, H 379
8020006.1.C2.11	77W	7950lm	103lm/W	4000K	Ø 315, H 369

Pendel- / Anbaumontage

Glas (ESG), transparent

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
8020001.1.C2	39W	4500lm	115lm/W	4000K	Ø 249, H 190
8020001.1.C2.11	39W	4500lm	115lm/W	4000K	Ø 249, H 180
8020002.1.C2	77W	8500lm	110lm/W	4000K	Ø 249, H 190
8020002.1.C2.11	77W	8500lm	110lm/W	4000K	Ø 249, H 180

Zubehör

Artikelnummer	Artikelklasse	Abmessungen
8020007	Decken- und Wandmontagebügel	- L 253, B 90, H 157
8020008	Reflektor Aluminium	Ø 180, H 70
8020009	Refraktor Kunststoff	Ø 315, H 188