



- robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Abdeckung aus ESG Sicherheitsglas, klar
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- 1:1 Ersatz für HME- / HIE- und HSE Besückung
- dimmbare Ausführung verfügbar
- hohe Schutzart IP65
- einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung
- Blendungsbegrenzung durch Zubehör mit Reflektor und Refraktor
- Wand- und Deckenmontagebügel als Zubehör erhältlich
- geeignet für Bereiche der Lebensmittelindustrie

#### **Pendel- / Anbaumontage**

Glas (ESG), Reflektor Aluminium mattiert

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
8030002.1.C2	251W	27600lm	110lm/W	4000K	Ø 430, H 399
8030002.1.C2.11	251W	27600lm	110lm/W	4000K	Ø 430, H 399
8030002.2.C2.11	251W	28400lm	113lm/W	5000K	Ø 430, H 399

#### **Pendel- / Anbaumontage**

Glas (ESG), Reflektor Kunststoff (PMMA) klar, außenprismatisch

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
8030003.1.C2	251W	29700lm	118lm/W	4000K	Ø 570, H 548
8030003.1.C2.11	251W	29700lm	118lm/W	4000K	Ø 570, H 548
8030003.2.C2.11	251W	30600lm	122lm/W	5000K	Ø 570, H 548

## Pendel- / Anbaumontage

Glas (ESG), transparent

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
8030001.1.C2	251W	31200lm	124lm/W	4000K	Ø 430, H 205
8030001.1.C2.11	251W	31200lm	124lm/W	4000K	Ø 430, H 205
8030001.2.C2.11	251W	32200lm	128lm/W	5000K	Ø 430, H 205

## Zubehör

Artikelnummer	Artikelklasse	Abmessungen
8030004	Decken- und Wandmontagebügel	- L 434, B 122, H 229
8030005	Reflektor Aluminium	Ø 380, H 194
8030006	Refraktor Kunststoff	Ø 570, H 343