



- Gehäuse aus Polycarbonat (PC), schlagfest
- Polycarbonat (PC) Abdeckung, opal
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²
- dimmbare Ausführung verfügbar
- hohe Schutzart IP66
- inkl. Befestigungsclips, Triangel-Bügel für Pendelmontage
- geeignet für Bereiche der Lebensmittelindustrie

Anbaumontage

Polycarbonat (PC), opal

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lumen	Lichtfarbe	Abmessungen
9120001.1.C1	15W	2050lm	137lm/W	4000K	L 750, B 88, H 63
9120001.1.C1.11	15W	2050lm	137lm/W	4000K	L 750, B 88, H 63
9120002.1.C1	22W	3000lm	136lm/W	4000K	L 1350, B 88, H 63
9120003.1.C1	38W	5200lm	137lm/W	4000K	L 1350, B 88, H 63
9120003.1.C1.11	38W	5200lm	137lm/W	4000K	L 1350, B 88, H 63
9120004.1.C1	29W	3900lm	134lm/W	4000K	L 1650, B 88, H 63
9120005.1.C1	54W	7150lm	132lm/W	4000K	L 1650, B 88, H 63
9120005.1.C1.11	54W	7150lm	132lm/W	4000K	L 1650, B 88, H 63

Zubehör

Artikelnummer	Artikelklasse	Abmessungen
9120006	Blindstopfen D25	-
9120007	Kabelverschraubung D56	-
9120008	Halteschellen/Diebstahlsicherung	-

